

# Informazioni tecniche

## Cupola monolitica F100 CI-System

Agenzia di Consulenza -Vendita  
Via Maso della Pieve 4/F  
I - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. + 39 0471 051 802  
Fax + 39 0471 051 803  
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX  
Heinrich Strunz GmbH  
Zehstrasse 2  
D - 95111 Rehau

### 2.2. Dati



Dimensioni da indicare nell'ordine	Superficie illuminante Basamento	Posizione dei dispositivi di apertura	Plexiglas (PMMA) o PETG a due, tre o quattro pareti	Poliestere rinforzato con fibra di vetro (PRFV), a due, tre o quattro pareti	Basamento 15 cm	Basamento 30 cm	Basamento 40 cm	Basamento 50 cm	Basamento speciale in vetroresina per profilo 5 con passo d'onda 177/5	Basamento in lamiera d'acciaio	Basamento in alluminio
cm	m <sup>2</sup>										
50/100	0,26	☐	•	•	•	•			•	•	•
50/150	0,42	☐	•	•	•	•			•	•	•
60/60	0,18	☐	•	•	•		•	•	•	•	•
60/90	0,30	☐	•	•	•		•	•	•	•	•
60/120	0,43	☐	•	•	•				•	•	•
70/135	0,61	☐	•	•	•				•	•	•
80/80	0,38	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80/150	0,82	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90/90	0,52	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90/120	0,73	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90/145	0,91/1,08 <sup>3</sup>	☐	•	•	•				•	•	•
100/100	0,67	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/150	1,08	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/200	1,49	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/240	1,82	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/250	1,90	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/300	2,31	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100/400	3,13			• <sup>2</sup>	•					•	•
120/120	1,04	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120/150	1,35	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120/180	1,65	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120/240	2,26	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120/250	2,37	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120/270	2,57	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125/125	1,15	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125/250	2,48	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125/470	4,84			• <sup>2</sup>	•					•	•
135/230	2,48	☐	•	•	•				•	•	•
140/140	1,49	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/150	1,74	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/180	2,14	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/200	2,40	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/210	2,53	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/240	2,93	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/250	3,06	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/270	3,33	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150/300	3,99 <sup>4</sup>	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180/180	2,62	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180/240	3,60	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180/250	3,76	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180/270	4,08	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180/320	4,89			• <sup>2</sup>	•					•	•
200/200	3,31	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200/250	4,22	☐	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225/225	4,28	☐	•	•	•			•	•	•	•
300/300	7,95			• <sup>2</sup>	•					•	•

<sup>1</sup> Disponibile solo senza telaio di sostegno in PVC / <sup>2</sup> Non disponibile in versione con battente di aerazione mobile (ma solo con blocco del battente in posizione di apertura)

<sup>3</sup> Versione con basamento speciale / <sup>4</sup> Versione con basamento a pareti verticali

Lamilux si riserva di modificare il disegno riportato senza alcun avviso. Il diritto d'autore di questo disegno è in conformità con la legge sul diritto d'autore e dei diritti connessi protetto dal 9/9/196. Qualsiasi uso di questi disegni, in particolare la riproduzione e la diffusione a terzi richiede la nostra esplicita autorizzazione. Heinrich Strunz GmbH - S.r.l. - sede 95111 Rehau - Germania.