

INFORMAZIONI TECNICHE

LAMILUX lucernario FE CI-System



LAMILUX

Agenzia di Consulenza - Vendita
Via Maso della Pieve 4/F
I - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. + 39 0471 051 802
Fax + 39 0471 051 803
e-mail: info@lamilux.it

LAMILUX
Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
D - 95111 Rehau

Passatetto lineare apribile

pagina: 9.1.2.7

Passatetto lineare apribile per lucernari FE / FE 3° CI-System

Azionamento del lucernario tramite meccanismo composto da due aste a cremagliera esterne, sincronizzate, con protezione da spruzzi d'acqua.

Durata della apertura: ca. 100 sek.

Dati tecnici del motore:

Alimentazione:	24VDC
Assorbimenti:	1A
forza di attrazione/pressione:	800N
Classe di protezione IP:	IP65
Campo di temperatura:	-5°C ... +74°C

L'elemento ha un listello di contatto di sicurezza, quale evita ferite durante la chiusura.

Spigolo superiore foro solaio

90 / 90
90 / 120
100 / 100
100 / 150

Uscita d'apertura sopra

ca. 71 x 72 cm
ca. 71 x 102 cm
ca. 71 x 82 cm
ca. 71 x 132 cm

Non adatto per l'installazione a posteriori !!!

